



訂購資訊

訂購編號	說明
C8949A	hp deskjet 3325 (含黑色墨水匣、彩色墨水匣、電源線、電源器；Windows 及 Mac 使用指南，PC 及 Mac 印表機軟體光碟)

▼可另行選購的耗材與配件

墨水匣	
C8727A	hp 27 黑色墨水匣
C8728A	hp 28 彩色墨水匣
hp 相片紙	

C6765A	hp 光面相片紙 A4，20張
Z4269A	hp 3D魔術相片紙 4" X 6"，12張+4張鏡面
Q1951A	hp 65年不褪色光面相片紙 A4，20張
Q1952A	hp 65年不褪色光面相片紙 4X6，20張
Q1936A	hp 特級噴墨專用紙光面相片紙 A4，200張
Q1937A	hp 特級噴墨專用紙光面相片紙 A3，100張

欲購買hp產品及其他附屬品，請和當地hp聯絡，或是最近的hp授權經銷商聯絡

hp 辦公室
台灣 (886-2) 2717 0055

惠普科技股份有限公司
hp 貼心服務專線：(02)2717-0055
服務時間：8:30am~9:00pm (週一至週六)
諮詢傳真：(02)2514-0276
hp 影像列印網站：<http://image.hp.com.tw>

經銷商店章

hp 產品 保固 資訊


自機器購買日起，hp 提供 1 年硬體保固服務，及 24 小時全天候免費的 <http://support.hp.com.tw> 線上技術支援；或另外選購從購買日起延長為兩年或三年的保固升級服務 (Support Pack)，其它特定的保固資料，請洽當地的經銷商。



如須更多相關資訊，請上 <http://image.hp.com.tw> 查詢
所有其它在此提及的商標與產品名稱分別屬於各家公司之註冊商標。本文件若有更改將不另行通知。

©Hewlett Packard Company 2002 2002年10月印製於台灣
出版號碼：5981-1564EEP

列印方式	熱感噴墨列印			
列印品質	彩色列印解析度：hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，相片紙列印最佳可達 1200×600 dpi，黑白列印解析度：600×600 dpi			
列印速度*	文件類型	經濟快速模式	一般模式	最佳模式
	黑白文字	8ppm	5ppm	1.5ppm
	混色文字/彩色圖形	6ppm	3ppm	1ppm
	全頁彩色	2.5ppm	1ppm	0.5ppm
	4×6英寸彩色相片	n.a	n.a	0.5ppm
適用紙張範圍	紙張：普通紙、噴墨紙、相片紙、光面紙；A4 210×297mm；A5 148×210mm；letter 216×279mm；legal 216×356mm；executive 184×267mm；B5-Jis 182×257mm 信封：US. No.10 105×241mm；A2 invitation 111×146mm；DL 110×220mm；C6 114×162mm 投影片：A4 210×297mm；letter 216×279mm 標籤：A4 210×297mm；letter 216×279mm 索引卡片：102×152mm；127×203mm；A6 card 105×148.5mm，日式明信片 100×148mm 相片紙：102×152mm（含撕開騎縫線） 自訂尺寸：寬度：77 至 216mm；長度：177 至 356mm			
建議紙張厚度	信紙：70 至 90 g/m ² ；一般紙：70 至 90 g/m ² 信封：70 至 90 g/m ² ；卡片：最厚達 200 g/m ²			
紙張處理	單張：達100張；信封：達10張；卡片：達30張；賀卡：達20張；投影片：達30張；標籤：達20張(A4)；相片紙：達30張；出紙匣容量：最高50張			
印量	每月 350 頁			
體積(寬×高×長)	422mm×142mm×182mm			
重量	2.04kg			
處理器	96Mhz			
記憶體	768KB 內建隨機存取記憶體			
介面與連結	USB 2.0 Full Speed 介面(配備 USB 之 PC 及 Macintosh™)			
印表機語言	Lidil(Lightweight Imaging Denice Interface Language)			
電源需求	電力供應，輸入電壓 100 - 240 VAC±10%，50/60 Hz±3Hz			
耗電量	非列印時平均 8w；列印時平均 23w			
操作環境	操作溫度：15 °C 至 35°C，20% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 最高溫度：10°C 至 35°C，15% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 保存溫度：- 40°C 至 60°C ISO 9296 噪音等級：聲量 LwAd：5.8 分貝 聲壓 LpAm：47 分貝			
系統基本需求	須配備 CD-ROM 光碟機或網路 Windows XP Home and Professional：Pentium®233MHz，64MB RAM Windows 2000 Professional：Pentium®133MHz，64 MB RAM Windows ME、98：Pentium®166MHz，32MB RAM Mac OS X，9.x 及 10.1：128MB RAM			
軟體相容性	Microsoft Windows (XP Home and professional、ME、2000 professional, 98)； Mac OS X，9.x 及 10.1			



黑白或文字稿



文字和彩色圖形混合



4"×6" 彩色照片



全頁彩色稿

以上影像與幾乎可代表該文件類型

*代表預估，實際速度取決於系統配置、軟體和文件複雜度而有所不同。